

Su Yalıtım Sistemleri / Akrilik Esaslı

AQUACEMENT® 2K 207 B Bileşeni

Seramik Yapıştırıcıları ve Su Yalıtım Malzemeleri için Akrilik Esaslı Katkı Malzemesi

Bayındırlık Poz No: 04.613/11

TANIMI

AQUACEMENT 2K 207 Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi'nin akrilik esaslı B bileşenidir. Su yalıtım malzemelerine veya seramik yapıştırıcılarına katılarak su geçirimsizlik, esneklik ve yüksek aderans sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay ve düşey uygulamalarda,
- Çimento esaslı seramik yapıştırıcılarına karıştırılarak dış mekânlarda ve yerden ısıtım sistemlerinde,
- Kaplıcalarda, içme suyu depolarında ve yüzme havuzlarında,
- Dış cephe kaplamalarında,
- Seramik üzerine seramik yapıştırılmasında kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüş	Beyaz renkli sıvı
Sıvı Yoğunluk	~ 1,03 kg/lit
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Esneklik	Çok iyi
Servis Sıcaklığı	-20°C / +80°C

AVANTAJLARI

- Çok yüksek yapışma performansı vardır.
- Yüksek stabilite sağlar, düşey uygulamalarda sarkma yapmaz.
- Çok esnektir.
- Şap ve seramik altında su geçirimsiz bir tabaka oluşturur.
- Sıcak ve soğuk hava şartlarına dayanıklılık sağlar.
- Emici ve emici olmayan yüzeylerde aderansı kuvvetlendirir.

TÜKETİM

Karışım Oranları Tablosu	AQUACEMENT® 2K 207 B Bileşeni	Su Miktarı	Toplam Sıvı
AQUACEMENT® 2K 207 A Bileşeni (20 kg)	7 kg	-	7 kg
Fayans ve Seramik Yapıştırma Harçları (25 kg)	2 kg	4,6 - 5,6 lt	6,6 - 7,6 kg
Granit Seramik Yapıştırma Harçları (25 kg)	2 kg	4,2 - 5,2 lt	6,2 - 7,2 kg

UYGULAMA**YÜZEYİN HAZIRLANMASI**

- AQUACEMENT 2K 207 Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi**'nin B bileşeni olarak kullanıldığı zaman yapılacak yüzey hazırlığı için ilgili sayfaya bakınız.
- Seramik yapıştırıcıları ile birlikte kullanıldığı zaman yapılacak yüzey hazırlığı için ilgili seramik yapıştırıcısının bölümüne bakınız.

UYGULAMA BİLGİLERİ

- **AQUACEMENT 2K 207 Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi**'nin B bileşeni olarak kullanıldığı zaman yapılacak yüzey hazırlığı için ilgili sayfaya bakınız.
- Seramik yapıştırıcıları ile birlikte kullanıldığı zaman yapılacak yüzey hazırlığı için ilgili seramik yapıştırıcısının bölümüne bakınız.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- **AQUACEMENT 2K 207 Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi** bölümüne bakınız.
- İlgili seramik ve granit yapıştırıcısı bölümüne bakınız.

AMBALAJ

7 kg'lık plastik bidonlarda

RAF ÖMRÜ

Ağızı açılmamış ambalajında 12 ay süre ile saklanabilir. Kullanım öncesi çalkalayınız. Donmaya karşı koruyunuz.

SAĞLIK ve EMNİYET

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Uygulamaya başlamadan önce ürünün yapılacak uygulama ve amaç için uygun olup olmadığı kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından FIXA Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Bu Teknik Bilgi Formu, bir sonraki revizyon yayımlanana kadar geçerliliğini korur. FIXA bu Teknik Bilgi Formunda belirtilen değerleri değiştirme hakkını, yeni versiyonunu yayımlamak kaydı ile saklı tutar. Dokümanın güncelliğini kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen satış bölümümüzle irtibata geçiniz.