



MONOFLOOR® 100 - C35

Hazır Zemin Tesviye Şapı (2 - 10 mm)

Çimento esaslı, yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldıran, kendiliğinden yayılan (self-levelling) ve 10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, C35 sınıfı zemin tesviye şapıdır.

MONOFLOOR® 100 - C35

Hazır Zemin Tesviye Şapı (3 - 10 mm)

→ Teknik Özellikleri

Görünüş	Toz Yoğunluk	Su Karışım Oranı	Kap Ömrü
Gri renkli ince toz	~ 1,40 kg/lt	5,5 - 6 lt su / 25 kg toz	30 - 40 dakika
Üzerinde Yürünebilme Süresi	Dönen Tekerleğe Karşı Aşınma Direnci	Basınç Dayanımı	
10 saat	≤ 1 cm ³ 28 Gün (EN 13892-5)	≥ 35 N/mm ² 28 Gün (EN 13892-2)	
Eğilme Dayanımı	Uygulama Sıcaklığı		
≥ 7 N/mm ² 28 Gün (EN 13892-2)	+5°C ile +35°C arası		



→ Kullanım Alanları

- ✓ İç mekânlarda ve kuru ortamlarda,
- ✓ Konutlarda,
- ✓ Hastanelerde,
- ✓ Eğitim binalarında,
- ✓ Alışveriş merkezleri, mağazalar ve marketlerde,
- ✓ Seramik, granit, mermer, ahşap, parke, laminat, halı ve PVC kaplamaların döşenmesinden önce yüzeyi 2 - 10 mm kalınlığında tesviye etmek için kullanılır.

→ Avantajları

- ✓ 2 - 10 mm kalınlıkta uygulanır.
- ✓ Hızlı ve kolay uygulanır.
- ✓ Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir, alt zeminin pürüzlerini ortadan kaldırır.
- ✓ Alttan ısıtmalı zeminler için uygundur.
- ✓ Eski beton zeminlerin üzerine uygulanabilir.
- ✓ Ekonomiktir.

→ Tüketim

1,6 - 1,8 kg/m² (1 mm kalınlık için)

→ Ambalaj

25 kg'lık kraft torbalarda