

# Izjava o lastnostih

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:



**Revizija:** 01 26/06/2014

V skladu s CPR Uredbo (EU ) št 305/2011

**V skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:**

- EN 15651-1:2012 : Tip F-EXT-INT-CC; 20LM
- EN 15651-4:2012 : Tip PW-INT; 20LM

**Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda:**

- Tesnilna masa za fasade za notranje in zunanje aplikacije, namenjena za uporabo v hladnih pogojih
- Tesnilna masa za sprehajalne površine, namenjena za notranjo uporabo

**Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**

- Sistem 3
- Sistem 3: ognjeodpornost

Ime in kontaktni naslov proizvajalca, kot je zahtevano v skladu s členom 11 (5 ):  
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Testiranje za določitev tipa tesnilne mase po sistemu 3 je opravil priglasitveni organ ZAG, NB 1404.

| Osnovne značilnosti                                                         | Lastnost  | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>TIP F: EXT-INT</b>                                                       |           | EN 15651-1                           |
| Ognjeodpornost                                                              | Razred E  |                                      |
| Sproščanje nevarnih kemikalij v okolje                                      | NPD       |                                      |
| Vodotesnost in zrakotesnost                                                 |           |                                      |
| Odpornost proti tečenju                                                     | ≤ 3 mm    |                                      |
| Zmanjšanje prostornine                                                      | ≤ 10 %    |                                      |
| Adhezijske/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezu po namakanju v vodi | NF        |                                      |
| Sposobnost povrnitve                                                        | ≥ 60 %    |                                      |
| Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri 23 ° C                        | ≤ 0,4 MPa |                                      |
| Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri -20 ° C                       | ≤ 0,6 MPa |                                      |
| Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu                                   | NF        |                                      |
| Adhezijske/kohezijske lastnosti pri spremenljivi temperaturi                | NF        |                                      |
| Obstojnost                                                                  | Ustreza   |                                      |
| <b>TIP F: EXT-INT-CC</b>                                                    |           |                                      |
| Natezne lastnosti, sekantni natezni modul                                   | ≤ 0,9 MPa | EN 15651-4                           |
| Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu                                   | NF        |                                      |
| <b>TIP PW: INT</b>                                                          |           |                                      |
| Ognjeodpornost                                                              | Razred E  |                                      |
| Sproščanje nevarnih kemikalij v okolju                                      | NPD       |                                      |
| Vodotesnost in zrakotesnost                                                 |           |                                      |
| Odpornost proti tečenju                                                     | ≤ 3mm     |                                      |
| Zmanjšanje prostornine                                                      | ≤ 10 %    |                                      |
| Sposobnost povrnitve                                                        | ≥ 60 %    |                                      |
| Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri 23 ° C                        | ≤ 0,4 MPa |                                      |
| Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri -20 ° C                       | ≤ 0,6 MPa |                                      |
| Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu                                   | NF        |                                      |
| Adhezijske/kohezijske lastnosti pri spremenljivi temperaturi                | NF        |                                      |

|                                                                             |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Adhezijske/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezu po namakanju v vodi | NF      | EN 15651-4 |
| Odpornost proti pretrgu                                                     | NF      |            |
| Obstojnost                                                                  | Ustreza |            |

**Postopek:** metoda B

**Podlaga:** beton + prednamaz, aluminij

"Delovanje tega izdelka je v skladu z navedeno zmogljivostjo. Ta izjava o lastnostih se izda na lastno odgovornost proizvajalca."

Podpisan v imenu proizvajalca, ki ga zastopa:

  
**Marko Štrukelj,**  
product manager

Srpenica, 26.06.2014