

Açıklama

OT015, sentetik kauçuk bazlı polimer bir yapıştırıcıdır.

Ambalaj

600 ml sosis

Renk: Siyah

Teknik Bilgi

Özellik	Sonuç
Bileşim	Sentetik kauçuk ve reçine karışımı
Sistem	Solvent buharlaşma
Özgüt ağırlık	1,0
Kuruma Süresi (20°C'de)	2-4 mm / 24 saat
Kuru Kürlenme Süresi (20°C'de)	Yaklaşık 10 dakika
Kabuk Dayanımı	> 75 N/25 mm
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ila +30 °C arası
Sıcaklık Dayanımı	-20 °C ila +80 °C arası
Saklama	+5 °C ila +30 °C arasında kuru ve gölgelik yerde saklayınız.
Raf ömrü	Tavsiye edildiği şekilde orijinal kapalı ambalajında saklandığında 12 ay.

Hazırlık

Gerekli aletler: Montaj için bir uygulama tabancası ve kesici alet gereklidir.

- Kullanımdan önce mutlaka ürün uygunluğunu teyit etmek için bir ön test yapınız.
- Tüm yüzeyler kuru, temiz, sağlam, tozdan, gresten ve diğer kirlilerden arındırılmış olmalıdır.
- İzopropanol kullanılarak yüzeyin (ve gerekiyorsa membranın) yağdan arındırılması tavsiye edilir.
- Gözenekli yüzeyler CT113 ile astarlama yapılarak yapıştırılmalı ya da doğrudan CT113 kullanılarak yapıştırılmalıdır.

Kullanım Kılavuzu

1. Yüzeye 10 mm genişliğinde yapıştırıcı uygulanmalıdır. Yapıştırıcı ön kenara yakın olacak şekilde, membranın arkasına sürülmelidir (Bknz resim).
2. Membranın ve uygulama detayının ölçüsüne bağlı olarak ek yapıştırıcı uygulaması gerekli olabilir.
3. Bastırma rulosu kullanarak iki malzeme arasında yapışmanın iyi olmasını sağlayınız. Nihai yapışma 30-35 mm en x 2 mm derinlik ölçüsünde olmalıdır.
4. Membranın daha geniş veya uzun kesimleri yapıştırılırken, yapıştırıcı gerekli yapışma kapasitesine ulaşana kadar membranın geçici olarak sabitlenmesi gerekebilir.
5. Yapışma dayanımı, sistemden buharlaştırılan solvente bağlıdır. İlk yapışma kontağı sonrası membran kaldırılarak ve yeni yapıştırmadan birkaç saniye önce solvent beklemeye bırakılarak kuruma hızlandırılabilir.



OT015

EPDM Membran Yapıştırıcısı

OT015, EPDM membranın kendisine ve alüminyum, metal, çinko kaplı metal, ahşap, PVC-U gibi yüzeylere ve diğer gözenekli olmayan malzemelere yapıştırılması için kullanılan, özel olarak formüle edilmiş yüksek kürlü bir yapıştırıcıdır. OT015, yıpranmaya ve sıcaklık değişimlerine karşı mükemmel bir dayanıma sahiptir ve su geçirimsizliği sağlar.

Temel Faydalar

- ME220 EPDM membranların cephe uygulamalarında yapıştırılması için idealdir
- Hava ve UV'ye karşı mükemmel dayanım
- Yapıştırıcı, -20°C'den +80°C'ye kadar olan geniş çaplı sıcaklık değişimlerine uygundur
- Kolay, temiz ve hızlı uygulama
- Mükemmel bağlantı yapışma mukavemeti

Membranların asfalt veya PVC su yalıtım folyolarına bağlantıları, geçiş için bir levha kullanılarak yapılmalıdır.

Membran ve stiren köpük veya benzeri arasında yapıştırma işlemi yaparken illbruck OT008 yapıştırıcıyı kullanınız.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır.



OT015 Uygulama

Temizleme

Aletleri ve kirlenmemiş yapıştırıcıyı AW421 Yüksek Dayanımlı Temizleyici ile temizleyiniz. Kirlenmiş yapıştırıcı sadece mekanik yolla giderilebilir.

Lütfen dikkate alınız.

600 ml'lik bir sosis yapıştırıcı 7 - 8 metrelik yapışma sağlar (yaklaşık 10 mm'lik genişliğe bağlı olarak). Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Ek not

Yapıştırıcı içerisinde bulunan solvent hassas yüzeylere zarar verebilir. Yapıştırıcı; polistiren, PVC, asfalt veya bitüm esaslı çatı kaplama sistemleri dahil olmak üzere bazı bitümleri ihtiva eden malzemelere doğrudan uygulamaya uygun değildir. Firmamız, yapıştırıcı ürünlerimizin 3. parti ürünler ile uygunluğunu test etme hizmeti sağlamaktadır ve gerekli numunelerin hazırlanması ve testin başlatılması için yetkilimize bu gereklilik bildirilir (kapsamlı test 4 hafta sürebilir).

tremco illbruck temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. tremco illbruck ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirtilmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak tremco illbruck'a sorumluluk yüklenemez.



tremco illbruck Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21
No:78 Esenler 34235
İstanbul-Türkiye