

Açıklama

Hibrit polimer bazlı tek bileşenli, elastik yapıştırıcı. SP025 Membran Yapıştırıcı, çok iyi işleme özelliklerine sahip, hızlı sertleşen bir membran yapıştırıcısıdır. Sertleştikten sonra, hava ve alt tabakalardan gelen nemin etkisi altında, neme, UV'ye ve yaşlanmaya karşı oldukça dirençli, yüksek mekanik mukavemete sahip elastik ve çekmeyen bir yapışkan film oluşturur.

Sonuç olarak, SP025 Membran Yapıştırıcı, hem iç hem de dış mekan uygulamaları için uygundur. [ME010 Yangın Dayanımlı Membran](#) ile birlikte kullanıma uygundur.



Teknik Bilgi

Özellikler	Test Yöntemi	Sonuç
Özgül Ağırlık	DIN 52451-A	1,6 g/cm ³
Uygulama Sıcaklığı		+5°C ile +40°C
Kararlılık	EN 27390, 20 0 mm, Akmaz mm'lik profil	
Kabuklanma süresi	+23°C / 50% ± 25 dakika	bağıl nemde
Kürlenme		± 2,8 mm / 24 saat
Çekme Payı	DIN 52451	3%
Hareket Kapasitesi		20%
Elastite Modülü 100%	DIN 53504 S2	0,8 N/mm ²
Gerilme Direnci	DIN 53504 S2	1,5 N/mm ²
Kopmadan Uzama	DIN 53504 S2	± 350%
Elastik Toparlanma (100% esnemedede)	EN 27389 B	> 65%
Shore A sertliği	DIN 53505	35
Sıcaklık Dayanımı		-40°C tot +90°C
Saklama		serin ve kuru ortamda en az 12 ay + 5°C ile + 25°C arasında açılmamış ambalajında saklanabilir.
CE Sınıfı	EN 15651-1	F-EXT-INT-CC

Kullanım Kılavuzu

- En azından kritik ve bilinmeyen yüzeylerde ön testler yapın. Deneyimlerimize dayanan gerekli ön işlemler için astar tablosuna bakın.
- SP025 Membran Yapıştırıcı profesyonel bir tabanca veya basınçlı hava tabancası ile doğrudan tüpten yüzeye uygulanabilir.
- Alt tabakaya kesintisiz SP025 Membran Yapıştırıcı uygulayın (hava sızıntılarını önlemek için)
- Daha büyük yüzeyleri yapıştırmak için tutkal oluklarını yaklaşık 10 cm bırakın, böylece parçaları monte ettikten sonra tutkal olukları arasında hala boşluk kalır.
- **EPDM hariç** her türlü membran yapıştırması için uygundur.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Güvenlik Bilgi Formunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Sorularınız için bizimle iletişime geçin: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

SP025

MEMBRANE ADHESIVE

Membran Yapıştırıcı



Su ve Hava Sızdırmaz Doğramalar



Hava Sızdırmaz



Esnek



Düşük VOC/Çevre Dostu

Pencere ve kapı bağlantılarının etrafına hava geçirmez illbruck membranları ve ayrıca üst üste binen membranların yapıştırılması için uygundur. Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir. Hibrit yapıştırıcı solvent ve izosiyanat içermez.

Temel Faydalar

- Yüksek emisyon kolu
- Kalıcı elastik
- Mükemmel UV ve yaşlanma direnci
- Yüksek mekanik dayanım
- Solvent, izosiyanat ve silikon içermez

SP025

MEMBRANE ADHESIVE
Membran Yapıştırıcı



Sarfiyat

310 ml tüp (12 adet/kutu)

600 ml sosis (12 adet/kutu)

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye