

FIXA® Polietilen Derz Dolgu Fiteli



Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/81

Ürün Kodu: 6 mm: 55006, 8 mm: 55008
10 mm: 55010

**Tanımı:**

Derz derinliklerinin ayarlanmasında kullanılan, dolgu kimyasalının destekleyip mastik tüketimini azaltan, uzun ömürlü, kapalı hücre yapılı, **polietilen (PE)** esaslı derz dolgu fitilidir.

Kullanım Alanları:

- Derz ve dilatasyonların yalıtımında kullanılan dolgu kimyasalının desteklenmesinde,
- Kapı ve pencere gibi yapı elemanlarının duvar ile birleşim yerlerinde dolgu malzemesi olarak,
- Derz derinliklerinin ayarlanarak derzlerin doğru olarak çalışmasını sağlamak amacıyla,
- Derzlerde kullanılan dolgu kimyasalının zemine yapışmasını engelleyerek yapı zemin hareketinin daha iyi karşılanması için kullanılır.

Avantajları:

- Mastik vb dolguların fazla kullanımını önleyerek maliyeti düşürür. Ekonomiktir.
- Üzerine uygulanan MS, hibrid ve poliüretan mastiklere yapışmaz ve derz içinde ayrı çalışır.
- Esnek ve sıkıştırılabilir.
- Hava ve suyu geçirmez.
- Derz mastiğinin ömrünü uzatır.
- Nötrdür, koku yapmaz.
- Uygulaması kolaydır.

Yüzeyin Hazırlanması:

Uygulama öncesinde derz boşluklarının içerisinde kalan her türlü toz, kir, talaş, inşaat ve çimento artıkları ince bir çubuk veya fırça ile iyice temizlenmelidir.

Uygulama Bilgileri:

- PE derz dolgu fitili derz genişliğinden %20 kadar daha kalın seçilmeli ve fitiller derz içine sıkıştırılarak yerleştirilmelidir.
- Üzeri **FIXA**'nın uygun MS, hibrid veya poliüretan mastikleri uygulanarak kaplanır.

Tüketim:

Derz genişliğine göre değişir.

Dikkat:

- Alevle yaklaşmayınız.
- Kapalı alanlarda, güneş ışığından uzakta depolayınız.

Ambalaj:

Çap	Metre/ Poşet
6 mm	2.000
8 mm	1.200
10 mm	1.000
15 mm	500
20 mm	270
25 mm	180
30 mm	120
35 mm	100
40 mm	80
50 mm	50
60 mm	40
70 mm	20

Sağlık ve Emniyet:

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmayınız. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Teknik Özellikleri

Görünüş	: Gri renkli PE fitil
Yoğunluk	: 25 - 30 kg/m ³
Isı İletkenlik Katsayısı (λ)	: 0,04 W/mK
Su Emme Duyarlılığı	: 28 gün su içinde bekletildikten sonra hacminde %1,5 değişme olur.
Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (μ)	: ≥ 3500
Servis Sıcaklığı	: -40°C / +100°C

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.