

Açıklama

Sentetik kauçuk butil esaslı, çift taraflı kendinden yapışkanlı çatılarda, sandviç panellerde, cephe detaylarında ve prefabrik yapılarda metal, ahşap ve plastik malzemelerde kullanılabilen su ve hava geçirmez banttır.

Ambalaj

Çift taraflı yapışkanlı, gri renkli rulo

GenişlikxKalınlık mm	Rulo uzunluğu m	1 kolideki rulo adedi	1 kolide toplam m
10x1,5	25,0	22	550,00
15x1,5	25,0	18	450,00
20x1,5	25,0	14	350,00

Diğer boyutlar istek üzerine temin edilebilir.

Teknik Bilgi

Özellikler	Standart	Sınıflandırma
Yangın dayanım sınıfı	DIN 4102	B2 normal alev alır
Uygulama sıcaklığı		+5°C ila +30°C
Sıcaklık dayanımı		-40°C ila +80°C
Saklama koşulları		Rulolar yatay şekilde, kuru yerde ve tozdan korunacak şekilde saklanmalıdır.
Depolama süresi		Yaklaşık 20°C sıcaklıkta sınırsız süreyle
Butil bant depolama sıcaklığı		+10°C ila +25°C

Hazırlık

- Yüzeyler, sağlam, kuru, tozsuz, yağdan ve çözücü maddelerden arındırılmış olmalıdır.
- Beton, gazbeton, sıva gibi çok pürüzlü yüzeylerde önceden ME901 Butil & Bitüm Primer / ME902 Butil & Bitüm Püskürtme Primer veya çözücü madde içermeyen ME904 Butil & Bitüm Primer Eko ürünümüzle ön işlem yapılmasını tavsiye ederiz.

Kullanım Kılavuzu

- Yapışma yüzeylerini temizleyiniz ve gerekirse primer uygulayınız.
- Butil şeridi yapıştırma yüzeyine yerleştiriniz ve bastırınız.
- Ayırıcı kağıdı çekerek çıkartınız. Yüzeylerin bastırılması, mükemmel bir sızdırmazlık elde edilmesini sağlar ve küçük pürüzlülükleri giderir.

Lütfen dikkate alınız.

Güvenlik bilgi formunun en güncel versiyonunu www.illbruck.com adresinde bulabilirsiniz.

Ek not

ME901 Butil & Bitüm Primer

Buharlaştırma süresi yaklaşık 10 – 40 dak. (Hava sıcaklığına bağlı olarak)



ME403

DOUBLE SIDED BUTYL TAPE

Çift Taraflı Butil Bant

Çift taraflı kendinden yapışkanlı bant, pencere ve cephe montajlarında çeşitli izolasyon membranlarında, çatılarda, sandviç panellerde, cephe detaylarında ve prefabrik yapıların uygulamalarında metal, ahşap, plastik, beton veya taşların yapıştırılması ve su ve su buharı sızdırmazlığı için kullanılmaktadır. Duruma göre uygun bir primer kullanılmalıdır.

Temel Faydalar

- Birçok yaygın membran ile uyumlu
- Birçok yüzeye primersiz mükemmel yapışma
- Su buharı ve diğer gazlar için yüksek geçirimsizlik

ME403

DOUBLE SIDED BUTYL TAPE Çift Taraflı Butil Bant

Tüketim yaklaşık 125 ml/m² ve/veya 4 cm genişlikte yaklaşık 300 m/l (yüzeyin gözeneklilik oranına bağlı olarak).

Primer, kartonda 1 l'lik 12 adet kutu veya 5 l'lik kutu şeklinde temin edilir.

ME902 Butil & Bitüm Püskürtmeli Primer

Bir adet kutuyla yaklaşık 50 m/güçlü emici zeminlerde 25 m.

Kartonda 500 ml'lik 12 adet kutu.

ME904 Butil & Bitüm Primer Eko

Çözücü madde içermez ve emisyonu çok düşüktür; -10°C sıcaklıktan itibaren uygulanabilir, kısa buharlaşma süresine sahiptir. Primer, kartonda 1 l'lik veya 5 l'lik 6 adet kutu şeklinde temin edilir.



CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



tremco illbruck Dış Ticaret A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21 No: 78
34235 Esenler/İstanbul,
Tel +90 212 438 44 66
Fax +90 212 438 45 65